



CT 06

## ad Unterbodenschutz

Der ad-Unterbodenschutz CT 06 (schwarz) ist ein thixotropes Korrosionsschutzmittel aus Bitumen, synthetischen Harzen, Lösungsmitteln und speziellen Inhibitoren mit Anti-Dröhn-Effekt. Es bietet einen dauerhaften Korrosionsschutz an Chassisböden von Kfz, Nkw und Lkw. Nach Verdunstung des Lösemittels ergibt der Unterbodenschutz einen gut haftenden, zähelastischen Film, der hervorragend vor physikalischen und klimatischen Einflüssen schützt.

### Produktvorteile:

- schwarze überlackierbare Beschichtung auf Bitumen-Kautschuk-Basis
- Verhindert Geräusche und Vibrationen
- Hohe Abriebfestigkeit

### Achtung:

Sollten Sie die beschichteten Teile überlackieren wollen, empfehlen wir Ihnen eine Nachbehandlung mit CT 08 Steinschlagschutz. CT 06 ist nicht überlackierbar!



40919003 – 500ml  
40919268 – 1 Liter



**CARAT**  
UNTERNEHMENSGRUPPE



# ad Unterbodenschutz

## Produkteigenschaften:

Farbe: Schwarz

Geruch: Lösemittelartig

Charakteristik: Bitumen-Kautschuk-Gemisch in Lösemitteln

Salzsprühnebeltest DIN 50017: bis 480 h (Schichtstärke ca. 200 µm)

Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409: 0

Temperatureinsatzbereich: -25 °C bis +80 °C

## Gefahrenhinweise:

Entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.

Haltbarkeit im Originalgebinde: Mindestens 24 Monate



## Anwendung:

Dose vor Gebrauch bei Raumtemperatur gut schütteln. Die zu behandelnden Oberflächen mit von Staub, Verschmutzungen und Fett befreien. Blanke Blechteile grundieren. Anschließend in 2–3 Kreuzgängen aus ca. 20–30 cm Abstand gleichmäßig einsprühen und trocknen lassen.

## Einsatzbereich:

Der elastische ad-Unterbodenschutz mit Kautschuk-Bitumen schützt den Fahrzeug-Unterboden nachhaltig vor Steinschlag und Rost. Besonders geeignet für Ausbesserungsarbeiten und Behandlungen von schwer zugänglichen Stellen am Kraftfahrzeugunterboden. Mit Anti-Dröhn-Effekt. PVC- und bitumenverträglich, nicht überlackierbar. Mit ad-Unterbodenschutz geschützte Teile nicht mit Sprüh-Öl behandeln.

## Mischungsverhältnis:

pur verwendbar / bei 1 Liter Dose Sprühgerät auf gewünschte µ Stärke einstellen und verwenden

## Bitte beachten:

Vorsicht: nicht auf Motor, Kardanwelle, Ölwanne, Getriebe, Federn, Stoßdämpfern, Bremsteilen, bewegliche Teile, etc. aufsprühen. Abriebwiderstand und Rostschutz steigen mit zunehmender Schichtstärke. CT 06 ist nicht überlackierbar.

## Wir empfehlen auch:

40702235 - ad-Kaltreiniger CT 24, 400ml (zur Vorreinigung!)  
40919094 - ad Steinschlagschutz CT 08 schwarz, 500ml  
40919169 - ad Steinschlagschutz CT 08 grau, 500ml  
40919334 - ad Hohlraumversiegelung CT 09 beige, 500ml

**CARAT**  
UNTERNEHMENSGRUPPE



CT 06

[www.carat-gruppe.de](http://www.carat-gruppe.de)