

ANWENDUNGSINFORMATION

PROFI COLOR KLEBELACK

Best.-Nr.: 4 15 84 75/6 (25 Ltr.)

Transparenter, klebriger Schutzfilm auf Wasserbasis für die Anwendung auf fast allen Kabinenwänden. PROFIL COLOR KLEBELACK besitzt einen großen Anteil von speziell ausgewählten Harzen und anderen klebrigen Bestandteilen. Er ist staubbindend und schützt die Kabinenwände vor Spritznebel. Herumwirbelnde Teilchen in der Umgebungsluft werden nachhaltig an der Wand gebunden. Der hohe Anteil an Feststoffen in PROFIL COLOR KLEBELACK sorgt für eine lange Haltbarkeit der aufgetragenen Schicht. Einfach mit Spritzpistole, Bürste oder Roller aufzutragen. Werkzeuge mit Wasser reinigen.

PROFIL COLOR KLEBELACK ist geeignet für die meisten Spritzkabinen mit einer Fabrikbeschichtung aus 2-K Polyurethan Lack, 2-K Epoxy oder anderen ofengehärteten Lacken. Bei "nicht ausgehärteten" Lacken wie Zellulose, Hausmalerlacken etc. immer vorsichtig sein und das Produkt zuerst auf einer kleinen Oberfläche testen, insbesondere dann, wenn die Kabine geheizt wird.

Die Schicht ist alle 2-4 Wochen mit Wasser und Hochdruckgerät oder Schwamm zu entfernen. Danach ist eine neue Schicht aufzubringen. Bei starker Verschmutzung des Films oder regelmäßigem Gebrauch der Kabine mit hohen Temperaturen ist die Schicht öfter zu ersetzen. Nur auf völlig ausgehärteten lackierten Oberflächen anwenden. *Auf Wasserbasis, also nicht geeignet für die Verwendung auf rostempfindlichen Oberflächen.*

VORSICHT: Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

PROFIL COLOR KLEBELACK bietet folgende positive **Eigenschaften:**

- dichte transparente Beschichtung der Oberflächen
- einfach aufzutragen, einfach zu entfernen
- hervorragender Widerstand gegen Spritznebel, hervorragende Bindung von Staub und Schmutz
- Lackieranlagen bleiben stets sauber und rein
- auf Wasserbasis, also keine Probleme z. B. hinsichtlich Brennbarkeit oder Giftigkeit
- leichte und einfache Reinigung der Auftrags-Gerätschaften mit Wasser – keine Benutzung von Lösemitteln nötig
- ökonomisch aufgrund einer langen Lebensdauer

Verarbeitung

Verwenden Sie das Produkt wie geliefert. Kein Zumischen von anderen Stoffen / Flüssigkeiten notwendig. Vor Gebrauch kurz umrühren. Für neue Spritzkabinen mit gefärbten Innenwänden oder Innenwänden aus Kunststoff wird empfohlen, die Oberfläche zunächst mit einer 2-5% Lösung von Aquabrite Reiniger zu reinigen, um allen Schmutz sowie Öl- und Fettresten zu entfernen. Im

Anschluss muss die Oberfläche trocknen, damit der PROFIL COLOR KLEBELACK als eine durchgängige Schicht aufgetragen werden kann.

Tragen sie das Produkt mit einer der folgenden Gerätschaften auf:

PISTOLE: Spritzpistole mit einer Düse von 1,8 mm benutzen. Ein einzelner Spritzvorgang mit einem ziemlich breiten Strahl sollte genügend Deckung geben. Sicherstellen, dass der PROFIL COLOR KLEBELACK als eine durchgängige Schicht ohne Unterbrechungen aufgetragen wurde. Es dürfen keine Stellen unbedeckt sein.

BÜRSTE: Eine dünne Schicht auftragen und Tropfen und Verläufe vermeiden.

ROLLER: Eine Schicht sollte genügen.

Die Schichtdicke soll ca. 40 Mikron betragen.

Vor Gebrauch alle Werkzeuge gut mit Wasser spülen, um alle eventuellen Reste und Spuren von Lösemitteln zu entfernen. Nach Gebrauch sind die Werkzeuge ebenfalls gründlich mit Wasser zu reinigen.

Abdeckung / Ergiebigkeit

Ungefähr 8-10 m²/ltr. Nach der Auftragung soll die Schichtdicke 0,02-0,04 mm (40 Mikron) betragen.

An-Trockenzeit

Nicht vollständig austrocknen lassen.


Unmittelbar einsetzbar, bei guter Ventilation und einer Raumtemperatur von ca. 20°C. Trocknet nicht vollständig und bleibt leicht klebrig.

Lebensdauer des PROFIL COLOR-KLEBELACKS nach Auftragung

Die geschätzte maximale Lebensdauer beträgt etwa 2-4 Wochen bei normalen mittleren Temperaturen von 30-40°C. Bei niedrigeren Temperaturen kann die Klebeschicht mehr als 50 Arbeitsstunden wirksam sein und ist alle 3-5 Wochen zu ersetzen. Werden in Spritzkabinen regelmäßig Temperaturen von 50-80°C erreicht, muss der PROFIL COLOR KLEBELACK öfter entfernt und neu aufgetragen werden. Die Austrocknung des Produktes wird hierbei, aber auch durch starken Spritznebel, beschleunigt und es lässt sich so schwieriger entfernen.

Es ist regelmäßig zu kontrollieren, ob der PROFIL COLOR KLEBELACK noch klebrig und leicht zu entfernen ist.

Lagerung



Kühl und trocken lagern ohne direkte Sonneneinstrahlung. Vor Frost schützen. Behälter geschlossen halten.

Sicherheit

Dieser Stoff ist nicht als gefährlich eingestuft, er enthält keine VOC. Kein spezielles Etikett notwendig.

Für alle flüssigen Schutzfilme wird generell empfohlen, vor der Anwendung einen Test auf $\pm 0,5-1 \text{ m}^2$ durchzuführen, dies insbesondere auf lackierten Oberflächen oder Oberflächen aus Kunststoff. Dies stellt sicher, dass das Produkt für die Anwendung bei den gegebenen Rahmenbedingungen geeignet ist, die Oberfläche nicht angegriffen wird und der Film leicht entfernbar bleibt.

Alle Empfehlungen und Informationen sind als Hilfestellung für den Anwender zu verstehen. Hieraus kann keine Garantie, Verantwortung oder Haftung abgeleitet werden. Es gibt viele Faktoren außerhalb unseres Einflussbereiches und unserer Kontrolle, welche die Leistung des Produkts beeinflussen können. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, dieses Produkt genau zu überprüfen, ob es für seinen Bestimmungszweck und seine Anwendung geeignet ist.